



MSY-KY09VF

9,212 BTU
Capacity 2.7 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-KY13VF

12,283 BTU
Capacity 3.6 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-KY15VF

15,013 BTU
Capacity 4.4 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

MSY-KY18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*



MSY-KY24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 18.15
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*



*ขนาดห้องเป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน
ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากการทดสอบเท่านั้น

ประหยัดไฟเบอร์ 5



ฟังก์ชันตอบใจการใช้งาน

- **Fast Cooling** เย็นเร็วทันใจ
- **Sleep Mode** เทคโนโลยีสำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
- **Easy Cleaning** ถอดล้างแผ่นกรองอากาศได้ง่าย
- **Error Code** ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติ
- **12 hr. Program Timer** โปรแกรมกำหนดเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้า
- **Quiet Level** ทำงานเสียงเงียบสุด 19 dB

อากาศบริสุทธิ์

- **PM 2.5 Filter**
เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน
- **V-Air Filter**
กำจัดและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Dual Barrier Coating**
เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่นและละอองน้ำมันในตัวเครื่อง (เฉพาะชิ้นส่วนพัดลมไพพอร์รอก)
- **Plasma Quad Connect** (อุปกรณ์เสริม)
เทคโนโลยีฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ดักจับ และยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็กด้วยประจุไฟฟ้า

OUTDOOR UNIT



MUY-KY09/13VF



MUY-KY15VF



MUY-KY18VF



MUY-KY24VF

Specification



MODEL			3D Move eye KIWAMI (AW series)			ECO EYE Inverter (XY series)			Super Inverter (GY series)					Standard Inverter (JY series)						Happy Inverter (KY Series)						
			MSY-AW09VF2	MSY-AW13VF2	MSY-AW18VF2	MSY-XY09VF	MSY-XY13VF	MSY-XY18VF	MSY-GY09VF	MSY-GY13VF	MSY-GY15VF	MSY-GY18VF	MSY-GY24VF	MSY-GY30VF	MSY-JY09VF	MSY-JY13VF	MSY-JY15VF	MSY-JY18VF	MSY-JY24VF	MSY-JY36VF	MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF	
Cooling	EGAT Level 5																									
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/hW)	26.48	26.04	25.45	22.85			22.06					18.87	20.05			21.02	18.27	18.15						
	*Electricity Charge (หน่วยการคิดค่าไฟฟ้า)	(Baht/Year)	5,079	7,270	10,178	6,105	8,066	11,336	6,323	8,355	9,484	11,742	14,904	21,647	6,708	8,944	10,932	12,919	15,641	28,902	7,410	9,881	12,077	14,272	18,114	
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (3,412 - 12,283)	12,966 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,483-21,154)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (6,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,568)	27,978 (7,165 - 31,390)	9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,412-12,966)	15,013 (4,094-15,354)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)	36,167 (9,895-38,214)	9,212 (2,730-9,895)	12,283 (3,071-12,966)	15,013 (4,094-15,013)	17,742 (4,436-18,425)	22,519 (5,459-22,860)	
		kW	2.7 (1.0 - 3.6)	3.8 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.9-6.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)	2.7 (0.8-2.9)	3.6 (1.0-3.8)	4.4 (1.2-4.5)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)	10.6 (2.9-11.2)	2.7 (0.8-2.9)	3.6 (0.9-3.8)	4.4 (1.2-4.4)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)	
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.58 (0.195 - 1.15)	0.95 (0.275 - 1.60)	1.27 (0.40-2.14)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35-1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.5 (0.45 - 3.37)	0.85 (0.24-0.95)	1.15 (0.34-1.30)	1.40 (0.35-1.63)	1.65 (0.50-1.98)	2.01 (0.55-2.20)	3.44 (0.60-3.89)	0.865 (0.24-1.48)	1.15 (0.30-1.60)	1.415 (0.35-1.83)	1.67 (0.38-2.13)	2.01 (0.39-2.74)	
	Running Current		A	2.9	4.5	6.0	4.1	5.0	6.3	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	11.4	4.7	6.2	6.8	7.8	9.2	16.1	4.5	5.9	6.8	7.7	9.2
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19		27	18	19	27	18	19	25	27	28	30	19	21	26		27	32	19	21	26		27
		Low		23		31	24		34	24		29	34	36	37	25	28	31	33	37	38	25	28	31	33	37
High		36		40	38		44	38		40	44	45	46	37	40	42	44	45	49	37	40	42	44	45		
Air Circulation (Low-High)		m³/min	6.1 - 10.5	6.2 - 11.1	9.2 - 13.1	3.5 - 9.9	3.7 - 11.1	8.6 - 19.0	3.5 - 9.9	3.7 - 11.1	4.8 - 12.5	8.6 - 19.0	7.8 - 19.8	9.3 - 21.2	4.5-8.0	6.2-9.3	6.6-10.4	8.7-13.7	8.7-14.7	14.5-23.3	5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9	
Coefficient of performance			(W)	4.66	4.00	4.03	3.73	3.63	3.77	3.73	3.36	3.77	3.47	3.28	3.18	3.13	3.14	3.15	3.28	3.08	3.12	3.13	3.11		3.28	
Power supply			220 V/ Single phase/ 50 Hz			220 V/ Single phase/ 50 Hz			220 V/ Single phase/ 50 Hz					220 V/ Single phase/ 50 Hz						220 V/ Single phase/ 50 Hz						
Operating Current Max		A	7.0	9.2	9.7	7.2	8.2	9.6	7.2	8.2	9.6	12.5	15.6	6.7	7.2	8.2	9.6	12.4	18.2	6.7	7.2	8.3	9.7	12.4		
Features	Fast Cooling		Fast Cooling A.I.			Fast Cooling Plus			Fast Cooling					Fast Cooling						Fast Cooling						
	Error indication		2-ways, IDU sends Signal			2-ways, IDU sends Signal			2-ways, IDU sends Signal					1-way, User search and beep						1-way, User search and beep						
	Timer switch		24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer					12 Hr. ON/OFF Timer				24 Hr. ON/OFF Timer		12 Hr. ON/OFF Timer						
	Remote control switch		Wireless			Wireless			Wireless					Wireless						Wireless						
	Indoor fan speeds		5+ AUTO			5+ AUTO			5+ AUTO					5+ AUTO						5+ AUTO						
	Blow fan	Indoor	Line flow fan			Line flow fan			Line flow fan					Line flow fan						Line flow fan						
		Outdoor	Propeller			Propeller			Propeller					Propeller						Propeller						
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	305 x 998 x 247			280 x 838 x 229	325 x 1100 x 257		280x838x239			325x1100x266		280x838x228			305x923x250		365x1175x295		290x799x233				290x999x233	
	Outdoor	mm	550 x 800 x 285		880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545x780x294			454x660x235	545x780x294	714x800x285	545x780x294	880x840x330	454x660x235		538x699x249	545x780x294	880x840x330		454x660x235		538x699x249	545x780x294	714x800x285	
Weight	Indoor	kg	14.4		14.6	9.9		16.1	9.9			16.5		9.1			12.1		20.2		7.8	8.4	8.4	8.6	11.0	
	Outdoor	kg	26.5	28.5	45.0	20.0	27.5	29.5	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	44.5	18.8	19.9	24.5	27.5	45.5	51.5	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0	
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)					Ø 6.35 (1/4)						Ø 6.35 (1/4)						
	Gas (diameter)	mm(in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)		Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12			20 / 12			20 / 12				30 / 15		20 / 12			30 / 15		20 / 12				30 / 15		
Refrigerant			R32			R32			R32					R32						R32						
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)					Multiflow Condenser (MFC)						Copper (Bluefin)		Multiflow Condenser (MFC)				

หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่เหมาะสมสำหรับการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติทำนั้บจึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ไร่ยาสนะสย ไร่คณคม เป้นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานขอเครื่องปรับอากาศมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ

ท่านสามารถทงทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน